

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 22

CY-512843, CY-512850

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.












Leírás:

Nagy teljesítményű, klórmentes vágóolaj, amelyet szénacél és erősen ötvözött acél nagy sebességű, nagy termelékenységgel megmunkálásához fejlesztettek ki. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Még alacsony forgácsolási sebességek és nagy megmunkálási erők mellett is marginális kenőréteget hoz létre, ami jelentősen csökkenti a súrlódást a szerszám és a munkadarab, valamint a forgácsok és a szerszámok között, hosszú élettartamot és kiváló felületi minőséget biztosítva. Kiváló nedvesítési és kimosódási képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a forgácsok könnyű eltávolítását a munkaterületről. Finom szagával egészségesebb munkakörnyezetet biztosít, mint más ilyen típusú vágóolajok. Nem tartalmaz PCB-eket, PCT-eket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

Alkalmazás

- Kiváló minőségű megmunkálás
- Különböző típusú és nehézségi szintű vágási technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetvágás, fogaskerék-lefejtőmarás stb.)
- Nehezen megmunkálható ötvözött acélok
- Saválló és rozsdamentes acélok
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélananyagok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kéntartalom miatt

Művelet

Esztergásmunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Őrlés	Hónolás	 Kiemelt
									 Alkalmazható

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 22











CY-512843, CY-512850

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	
								 Kiemelt
								 Alkalmazható

Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Kiváló ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony hajlam a hab és a ködképződésre

Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm ³]	viszkozitás (40°C) [mm ² /s]	lobbanáspont [°C]
0,886	22,7	200

Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com