

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 26

CY-512867, CY-512874

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.






Leírás:

Nagy teljesítményű, klórmentes vágóolaj, amelyet szénacél és nehézötvözött acél nagy teljesítményű megmunkálásához fejlesztettek ki. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Átmeneti kenőréteget hoz létre még alacsony forgácsolási sebesség és nagy forgácsolóerők esetén is, ami jelentősen csökkenti a súrlódást a szerszám és a munkadarab, valamint a forgácsok és a szerszám között, hosszú éltartamot és kiváló felületi minőséget biztosítva. Jó nedvesítési és öblítési képességekkel rendelkezik, ami előnyös a forgácsok eltávolítására a munkaterületről. Nem tartalmaz PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

Alkalmazás

- Rendkívül nagy terhelésű megmunkálási műveletek - fogaskerekek üregelese, lefejtőfejtése és marása
- Kiváló minőségű megmunkálás
- Menetformázási, kalanderezési vagy hengerlési műveletek
- nehezen megmunkálható ötvözött acélok, saválló és rozsdamentes acélok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kéntartalom miatt

Művelet

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Esztergamunka | Párazás | Fogaskerék gördülése | Fúrás | Mélyfúrás | Fonál | Üregeles, beszúrás, alakítás | Középpont nélküli csiszolás | Profil csiszolás |  Kiemelt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Alkalmazható |

Anyagok

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Acél | Öntöttvas | Rozsdamentes | Alumínium | Nemvasfémek | Titán | karbidok | Üveg, kerámia |  Kiemelt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Alkalmazható |

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 26

CY-512867, CY-512874

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Kiváló ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony hajlam a hab és a ködképződésre

Értékelés

| sűrűség (15°C) [g/cm ³] | viszkozitás (40°C) [mm ² /s] | lobbanáspont [°C] |
|--|--|----------------------|
| 0,889 | 26,1 | 220 |

Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatóság időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com