

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 26

CY-512867, CY-512874

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.








Leírás:

Nagy teljesítményű, klórmentes vágóolaj, amelyet szénacél és nehézötvözött acél nagy teljesítményű megmunkálásához fejlesztettek ki. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Átmeneti kenőréteget hoz létre még alacsony forgácsolási sebesség és nagy forgácsolóerők esetén is, ami jelentősen csökkenti a súrlódást a szerszám és a munkadarab, valamint a forgácsok és a szerszám között, hosszú éltartamot és kiváló felületi minőséget biztosítva. Jó nedvesítési és öblítési képességekkel rendelkezik, ami előnyös a forgácsok eltávolítására a munkaterületről. Nem tartalmaz PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

Alkalmazás

- Rendkívül nagy terhelésű megmunkálási műveletek - fogaskerekek üregelése, lefejtőfejtése és marása
- Kiváló minőségű megmunkálás
- Menetformázási, kalanderezési vagy hengerlési műveletek
- nehezen megmunkálható ötvözött acélok, saválló és rozsdamentes acélok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kéntartalom miatt

Művelet

Esztergamunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	 Kiemelt
									 Alkalmazható

Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	 Kiemelt
								 Alkalmazható

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY COA 26

CY-512867, CY-512874

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Kiváló ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony hajlam a hab és a ködképződésre

Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm ³]	viszkozitás (40°C) [mm ² /s]	lobbanáspont [°C]
0,889	26,1	220

Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatóság időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com