

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY GO 7 GTL

CY-512904, CY-512911

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Synteticky vysoce výkonný brusný olej, vysoce vybavený speciálními přísadami pro zlepšení brusného výkonu. Vzhledem ke svému složení, zabraňuje vyluhování kobaltu. Neobsahuje chlor, PCB, PCT, těžké kovy nebo sloučeniny barya.

- nízkoemisní syntetický GTL olej
- velmi účinné složení aditiv
- neobsahuje zinek, chlór

Aplikace

Použití pro vysoce výkonné procesy broušení, např. výroba nástrojů z tvrdokovu atd., stejně jako pro operace honování.

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obrážení	Bezhruté broušení	Broušení profilů	Doporučené
									Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	Doporučené
								Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY GO 7 GTL

CY-512904, CY-512911

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vysoký brusný výkon
- zvýšená životnost brusných kotoučů
- čiré a téměř bezbarvé
- optimální odlučování vzduchu
- minimální ztráta odpařováním
- dlouhá životnost

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,80	6	170

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com