

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Magasan finomított dezaromatizált szénhidrogéneken alapuló tartósítószer-párolgató olaj. Hatékony korróziógátló és nedvesítő adalékokat tartalmaz. Eltávolítja a vizet a tartósított anyag felületéről, és nagyon vékony védőfóliát képez.

- Nagyon világos vagy átlátszó színű
- Szagtalan

### Alkalmazás

A tartósítóolaj a fémfelületek ideiglenes korrózióvédelmére szolgál szállítás és tárolás közben (alkatrészek megmunkálás, formázás, feketítés stb. után). A víz felszínről történő eltávolításának legjobb módja az anyag olajba merítése (ultrahanggal is támogatható). Lehetőség van olaj felhordására száraz felületre permetezéssel. Minden típusú anyaghoz tervezve – korrózió és oxidáció elleni védelem!

### Védőréteggel kapcsolatos információk

Víz kiszorítás [sec]	36
Száradási idő [perc]	120
Film vastagsága [ $\mu\text{m}$ ]	1,4
Hatásfok [ $\text{m}^2/\text{liter}$ ]	713

### Korrózióvédelem - vizsgálati eredmények

Kondenzációs kamra [ciklusok]	16. >
Salzkammergut	-
Belső tárolás [hónap]	6 – 9
Kültéri tárolás (belső) [hónap]	3 - 6

### Előnye

- A víz nagyon gyors és hatékony kiszorítása (eltávolítása)
- Nagyon jó korrózióvédelem
- Nehézfémmentes (cinkmentes, báriummentes, ...)
- Vékony film, magas gazdasági hatékonyság

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE ACP 2 EV

CY-512942, CY-512959

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Értékelés

**sűrűség (15°C)**

[g/cm<sup>3</sup>]

**0,82**

**viszkozitás (40°C)**

[mm<sup>2</sup>/s]

**2,5**

**fagypon**

[°C]

**< -40**

**lobbanáspont**

[°C]

**62**

Víziszorítás ✓

Ujjlenyomat-védelem ✓

Univerzálisan használható minden anyaghoz ✓

### Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)