

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY ACP 16

CY-512966, CY-512973

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Magasan finomított ásványolajokon alapuló tartósítóolaj. Hatékony korróziógátló és nedvesítő adalékokat tartalmaz. Vékony, olajos védőfóliát képez az anyag felületén.

- Nagyon világos vagy átlátszó színű
- Szagtalan

### Alkalmazás

A tartósítóolaj a fémfelületek ideiglenes korrózióvédelmére szolgál szállítás és tárolás során (alkatrészek megmunkálás, formázás stb. után). Száraz felületre permetezéssel, ecsettel vagy merítéssel kell felhordani. Minden típusú anyaghoz tervezve – korrózió és oxidáció elleni védelem!

### Védőréteggel kapcsolatos információk

Száradási idő [perc]	nem szárad meg, olajfilm
Film vastagsága [ $\mu\text{m}$ ] (merítés után a felület függőleges helyzetben, 24 óra elteltével)	10
Hatásfok [ $\text{m}^2/\text{liter}$ ]	95

### Korrózióvédelem - vizsgálati eredmények

Kondenzációs kamra [ciklusok]	> 10
Salzkammergut	-
Beltéri tárolás	6 - 9
Kültéri tárolás (beltéri) [hónap]	6

### Előnye

- Könnyen felvihető permetezéssel
- VOC-mentes
- nem tartalmaz nehézfémeket (cink, bárium, ...)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY ACP 16

CY-512966, CY-512973

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	fagypon [°C]	lobbanáspont [°C]
0,86	16	-12	185

Víziszorítás – NEM

Ujjlenyomat-védelem ✓

Univerzálisan használható minden anyaghoz ✓

### Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.  
További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)