

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY ACP 16

CY-512966, CY-512973

Stránka - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Popis

Konzervační olej na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů. Obsahuje efektivní protikorozi a smáčecí přísady. Na povrchu materiálu vytváří tenký olejový ochranný film.

- velmi světlá až průhledná barva
- pachově neutrální

### Aplikace

Konzervační olej je určen pro dočasnou antikorozi ochranu kovových povrchů během přepravy a skladování (díly po obrábění, tváření atd.). Aplikuje se na suchý povrch sprejováním, štětcem nebo ponorem. Určeno pro všechny druhy materiálů – ochrana proti korozi a oxidaci!

### Informace o ochranné vrstvě

doba na zaschnutí [min]	nezasychá, olejový film
tloušťka filmu [μm] (po aplikaci ponorem, povrch ve svislé poloze, po 24 hodinách)	10
efektivita [m <sup>2</sup> /litr]	95

### Ochrana proti korozi – výsledky testů

kondenzační komora [cyklů]	> 10
solná komora	-
vnitřní skladování	6 - 9
venkoví skladování (pod střechou) [měsíců]	6

### Výhody

- snadné nanášení sprejováním
- VOC free
- neobsahuje těžké kovy (zinek, bariem, ...)

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY ACP 16

CY-512966, CY-512973

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Technická data

hustota (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viskozita (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	bod tuhnutí [°C]	bod vzplanutí [°C]
0,86	16	-12	185

Vytěšňování vody – NE

Ochrana proti otiskům prstů ✓

Univerzální použití pro všechny materiály ✓

### Bezpečnostní informace

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.  
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com