

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY ACP 40

CY-512980, CY-512997

Strana - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Popis

Konzervačný olej na báze vysoko rafinovaných minerálnych olejov. Obsahuje účinné antikorózne a zmáčacie prísady. Na povrchu materiálu vytvára tenký olejovitý ochranný film.

- Veľmi svetlá až priehľadná farba
- Bez zápachu

### Aplikácia

Konzervačný olej je určený na dočasnú ochranu kovových povrchov proti korózii počas prepravy a skladovania (diely po obrábaní, tvárnení a pod.). Nanáša sa na suchý povrch striekaním, kefovaním alebo ponorením. Navrhnuté pre všetky typy materiálov - ochrana proti korózii a oxidácii!

### Informácie o ochrannej vrstve

<b>Doba schnutia [min]</b>	<b>nezaschne, olejový film</b>
<b>Hrúbka filmu [<math>\mu</math>m]</b> (po ponorení, povrch vo vzpriamenej polohe, po 24 hodinách)	<b>17</b>
<b>Účinnosť [m<sup>2</sup>/liter]</b>	<b>60</b>

### Ochrana proti korózii - výsledky skúšok

<b>Kondenzačná komora [cykly]</b>	<b>&gt; 48</b>
<b>Salzkammergut</b>	<b>-</b>
<b>Vnútorne skladovanie</b>	<b>18 - 24</b>
<b>Vonkajšie skladovanie (v interiéri) [mesiace]</b>	<b>12</b>

### Výhody

- Jednoduchá aplikácia striekaním
- Bez VOC
- neobsahuje ťažké kovy (zinok, bárium, ...)

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,  
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY ACP 40

CY-512980, CY-512997

Strana - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viskozita (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	Tuhnutia [°C]	Teplota vzplanutia [°C]
0,86	40	-15	>200

Výtlak vody – NIE

Ochrana proti odtlačkom prstov ✓

Univerzálne použitie pre všetky materiály ✓

### Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.  
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

### Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,  
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)