

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY CLEAN EV

CY-513000, CY-513017

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás:

Párolgató zsírtalanító szer, amelyet kifejezetten az ipari szennyeződések és folyadékok eltávolítására terveztek. Szénhidrogének keveréke benzol, aroma vagy kén nélkül. A klórozott szénhidrogének és benzin helyettesítésére szolgál az üzemi tisztításhoz, mosáshoz és tartósításhoz. Kőolaj- és növényi olajok feloldására szolgál, a puskapor szennyeződések eltávolítására, beleértve a kopó fémeket vagy szenet.

Alkalmazás

A működő szennyeződések, ásványi olajok, vágó kenőanyagok, paszták, zsírok és zsírok rutinszerű eltávolítására szolgál a gépek felületéről és alkatrészeiről. Bemerítéssel, ecsettel vagy gépi mosással alkalmazzák 40 ° C hőmérsékleten. Általános töltésként használják az asztalok mosásához, beleértve az ultrahangos mosógépeket is, vagy a fém alkatrészek egyedi tisztításához.

Előnye

- Nem mérgező, szagtalan vagy irritálja a bőrt
- A termék gyengéden helyettesíti a műszaki vagy fehér szeszes italokat
- nagy abszorbanciával rendelkezik az ásványi olajok és kenőanyagok tekintetében
- A termék inert az általánosan használt műanyagokkal szemben

Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm ³]	aromás tartalom [%]	Párolgási szám (éter = 1)	lobbanáspont [°C]
0,765	< 0,06	65	58

Biztonsági információk

A zsírtalanító szerek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.
További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 24 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com