

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CLEAN EV

CY-513000, CY-513017

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

Popis

Odparovacie odmasťovacie činidlo určené predovšetkým na odstraňovanie nečistôt a kvapalín v priemysle. Je to zmes uhľovodíkov bez benzénu, arómy alebo síry. Slúži ako náhrada chlórovaných uhľovodíkov a benzínu na prevádzkové čistenie, pranie a konzerváciu. Používa sa na rozpustenie ropných a rastlinných olejov, na odstránenie nečistôt z strelného prachu vrátane opotrebenia kovov alebo uhlíka.

Aplikácia

Používa sa na bežné odstraňovanie prevádzkových nečistôt, minerálnych olejov, rezanie mazív, pást, tukov a tukov z povrchu a komponentov strojov. Nanáša sa ponorením, štetcom alebo praním v práčke pri teplote 40°C. Používa sa ako bežná náplň do umývacích stolov vrátane ultrazvukových práčok alebo na individuálne čistenie kovových komponentov.

Výhody

- Je netoxický, bez zápachu alebo dráždi pokožku
- Výrobok je jemnou náhradou technického alebo lakového benzínu
- má vysokú nasiakavosť minerálnych olejov a mazív
- Výrobok je inertný voči bežne používaným plastom

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	Obsah aromatických látok [%]	Číslo odparovania (éter = 1)	Teplota vzplanutia [°C]
0,765	< 0,06	65	58

Bezpečnostné informácie

Odmasťovacie prostriedky môžu obsahovať nebezpečné látky.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 24 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com