

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CLEAN AQ

CY-513024, CY-513031

Strana - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Popis

Odmasťovací a čistiaci prostriedok na vodnej báze. Vysoko koncentrované na umývanie, čistenie a odmasťovanie vozidiel, strojov, priemyselných podláh atď.

- Univerzálne použiteľné
- Dočasná ochrana čisteného povrchu proti korózii
- Rýchla separácia oleja
- Ľahko biologicky odbúrateľné

### Aplikácia

COYOTE CLEAN AQ je prostriedok ležiaci za studena, ktorý sa môže univerzálne aplikovať pomocou vysokotlakových systémov (WAP). Zvlášť vhodné pre vozidlá a ich časti – karosériu, motory, disky kolies (oceľové a hliníkové) a kryty automobilov. Je veľmi účinný pri odstraňovaní hmyzu z prednej mriežky a čelného skla vozidla. Je ideálny pre práčky a podlahy v priemyselných výrobných halách a dielňach.

### Odporúčané prevádzkové podmienky

Závisí to od stupňa kontaminácie a zriedovacieho pomeru. Maximálny čas spracovania je 20 minút a je možné použiť kefy. Nakoniec vždy opláchnite vodou.

| Cieľ čistenia               | Koncentračný čas účinku |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| stroje                      | 4 – 5 %                 | 10 – 20 minút |
| vozidlá, diely, autoplachty | 1 – 10 %                | 5 – 20 minút  |
| Podlahy                     | 1 – 10 %                | 5 – 10 minút  |
| Vysokotlakové čistenie      | 3 – 5 %                 | 2 – 5 minút   |

Po aplikácii dobre opláchnite vodou. Olej sa dobre oddeľuje na povrchu (ak sa používa odľučovač oleja).

### Hodnotenie

| hustota (20°C)<br>[g/cm <sup>3</sup> ] | Hodnota pH 1 %<br>sústrediť | Hodnota pH<br>pri 10% |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1,03</b>                            | <b>12,8</b>                 | <b>10,5</b>           |

### Bezpečnostné informácie

Odmasťovacie prostriedky môžu obsahovať nebezpečné látky. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CLEAN AQ

CY-513024, CY-513031

Strana - 2 - z 2



### Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +40 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

**IT'S EASY.**

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)