

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 25 NF

CY-512553, CY-513134

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Vízzel elegyedő hűtőközeg-hozzávezetés egyedi szerszámgépek és központosított rendszerek megmunkálási műveleteihez. A jó mosási hatás biztosítja a biztonságos forgácselvezetést, a tökéletes hűtést és a tiszta munkaterületeket.

- Olajtartalom 25% körül
- bórsavmentes, FAD, MIT
- Félszintetikus készítmény
- Nincs szekunder aminok
- Jó emulzióstabilitás

Alkalmazás

Felületek csiszolásához, körkörös és egyszerű vágási folyamatokhoz, például esztergáláshoz és maráshoz. Alkalmas acélhoz és öntöttvashoz.

Működés / folyamat

Esztergamunka	Párazás	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	nyújtás	Felületi és kerületi csiszolás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	Kiemelt
									Alkalmazható

Anyag

Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	Kiemelt
								Alkalmazható

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 25 NF

CY-512553, CY-513134

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Áttetsző és stabil emulzió
- Nagyon alacsony habzás
- Jó csiszoló teljesítmény
- Megnövelt hűtőközeg-élettartam
- Tökéletes ár-teljesítmény arány

Technikai információk

Sűrűség (15°C) 0,99 g/cm³

Kinematikus viszkozitás 120 mm²/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 9,4

Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Könnyen keverhető a COYOTE EMULSION MIX automata keverővel.

Ajánlott

koncentrációk:

Minimális:

5%

Középpont nélküli csiszolás:

5 - 6 %

Forgácsmegmunkálás:


5 - 15 %

Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F_{refr} = térfogat%

F_{refr} = 1,6

Vízkeménységi tartomány [°GH]:



Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com