

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Vazelína LA 2

CY-508853

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Mazivo s krátkou štruktúrou vlákien, polomäkkej až strednej konzistencie, na báze kvalitného minerálneho základového oleja vystuženého lítiovým mydlom. Je rafinovaný inhibítormi oxidácie a korózie a vysokotlakovou prísadou (EP).

Vlastnosti

- Zaručuje nízke opotrebenie a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť mazaných aplikácií.
- Vhodné na mazanie zaťažených valivých a klzných ložísk, malých prevodových pohonov a iných automobilov a iných mobilných strojov.
- Veľmi dobre odoláva účinkom vody.
- Dobré ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu.
- Dlhodobé používanie v širokej škále prevádzkových podmienok.
- Univerzálne mazivo pre mobilnú technológiu – racionalizuje sortiment mazív.
- Vhodné aj pre domáce aplikácie.

Použitie

Používa sa na mazanie širokej škály valivých ložísk so stredným až zvýšeným zaťažením v automobiloch a iných mobilných strojoch. Je vhodný aj na mazanie klzných sedadiel, pohonov malých ozubených kolies a iných trecích kontaktov. Je schopný dlhodobej prevádzky pri stredných obvodových rýchlostiach v širokom rozsahu teplôt. Používa sa ako univerzálne mazivo v závodoch zaoberajúcich sa výrobou a opravami automobilov a mobilných strojov. Najčastejšie sa používa na mazanie valivých ložísk s domazávaním a bez neho (dlhodobé až doživotné maziace náplne – napr. ložiská nábojov kolies automobilov, ložiská kĺbových kĺbov, ložiská malých a stredných elektromotorov – dynamá, alternátory a pod.). Úspešne sa používa pri mazaní klzných ložísk podvozkov automobilov a mobilných strojov, a to ako v prípade trecích kontaktov s mazivom so životnosťou (napr. niektoré guľové kĺby), tak aj klzných ložísk s príležitostným alebo nepretržitým domazávaním (napr. zvislé čapy a iné klzné body podvozku). Niekedy sa používa na mazanie iných trecích kontaktov (napr. malé prevodové pohony atď.). Vďaka dobrej odolnosti voči vode je tento výrobok vhodný na použitie v ložiskách pracujúcich v možnom kontakte s vodou (ložiská vodných čerpadiel automobilov, náboje kolies, posuvné držiaky podvozku atď.). Toto mazivo sa používa aj v bežných domácich aplikáciách. Odporúčaná prevádzková teplota je medzi -30 °C a 120 °C.

Výkonnosť

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCEB 2

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Vazelína LA 2

CY-508853

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre (typické hodnoty)

Parameter	Jednotka	COYOTE LUBES Vazelína LA 2
Konzistentnosť NLGI	-	2
Viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s	Približne 130
Základný náter po miesení pri 25 °C	10 – 1 mm	250-290
Bod skvapnutia	°C	Približne 180

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách od 5 do 40 °C. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES Vazelína LA 2 sa štandardne predáva v baleniach obsahujúcich 250 g produktu.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com